

AMBLA Exmoor

Technisches Datenblatt

Material:	mit Kunstleder beschichtete Baumwollmaschenware (84% PVC, 16% Baumwolle)
Gewicht:	652 - 798 g/m ²
Breite:	137 cm
Dicke/Stärke:	0,9 - 1,25 mm
Rollenlänge:	25 lfm
Scheuerfestigkeit:	300.000 Touren (nach Martindale)
Höchstzugkraft:	250 N Minimum (Kette); Norm ISO 1421 150 N Minimum (Schuss); Norm ISO 1421
Haftfestigkeit:	>30 N Minimum (Kette); Norm ISO 2411 >20 N Minimum (Schuss); Norm ISO 2411
Biegefestigkeit:	400.000 Touren (Norm ISO 7854 Methode B (Schildknecht))
Lichtechtheit:	4/5 (ISO 105 B02 – Methode 1 (1994))
Farbechtheit (trocken):	4-5 (ISO 105 X12)
Farbechtheit (nass):	4-5 (ISO 105 X12)
Brandschutz:	EU: EN 1021 1-2 GB: BS 5852 Crib 5 Schifffahrt: IMO 2010 FTP, part 8
Antibakterielle Wirkung:	wirkungsvoll (Methode JIS Z 2801)
Schimmelbeständigkeit:	exzellent (Methode EN ISO 846 Sektion A)
Desinfektion:	Bitte fordern Sie unsere aktuelle Desinfektionsmittel-verträglichkeitsaufstellung an, in der verschiedene Hersteller die Anwendung Ihrer Produkte empfehlen.

